

Modellblatt

Stand: November 2008

1	Planungsnummer: <u>6532-51552</u>	2	Materialverantwortung:																																																									
	Planungsbegriff: HOSENAZUG HOSE ASD 43680 C		6																																																									
3	AnlBIPl:	4																																																										
	_____ / _____ VOENR VOEDAT VAENR VAEDAT																																																											
5	Verwendungszweck: Die Hose ist Teil der Schutzkleidung für Sanitätspersonal.																																																											
6	Modell/Typ: Tkz: _____ VersNr: <u>siehe Nr. 18</u> KonstrStand: <u>handelsüblich</u> Vorauss. Nutzungsdauer:	7	Materialkennung:																																																									
		B	C	L	M	O																																																						
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																						
		8 Nachfolgemodell siehe Modellblatt: _____																																																										
9	Kurzbeschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale:																																																											
<p>Schnitt/Konstruktion: (siehe Nr. 19, Modellskizze)</p> <p>Lange weiße Hose im klassischen Jeansschnitt, mit 2 Eingriffstaschen, zwei Gesäßtaschen, Bund mit verstellbarem Gummizug im Rücken, 7 Bundschlaufen, mit Nietknopf und Metall Reißverschluss zu schließen. Der Reißverschluss kann zwei bis drei mm unterhalb des Bundes enden (reparaturfreundlich).</p> <p><u>Gewebe:</u></p> <p><u>Alternative A)</u></p> <table> <tr> <td>Material:</td> <td>48/48/4 % CO/PES/EOL</td> <td>Schuß: 47/47/6 % CO/PES/EOL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kette: 50/50 % CO/PES</td> <td>Schuß: Nm 34/1 Ring Coregarn</td> </tr> <tr> <td>Fadenfeinheit:</td> <td>Kette: Nm 40/1 Ringgarn</td> <td>Schuß: > 29</td> </tr> <tr> <td>Fadenzahl Fd/cm</td> <td>Kette: > 44</td> <td>bleibende Dehnung: 5 %</td> </tr> <tr> <td>Dehnung:</td> <td>> 18 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flächengewicht:</td> <td>230 g/m² (0/+ 15 g/m²)</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Alternative B)</u></p> <table> <tr> <td>Material:</td> <td>48/47/5 % CO/PES/EOL</td> <td>Schuß: 60/30/10 % CO/PES/EOL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kette: 65/35 % PES/CO</td> <td>Schuß: Nm 28/1 Ring Coregarn</td> </tr> <tr> <td>Fadenfeinheit:</td> <td>Kette: Nm 34/1 Ringgarn</td> <td>Schuß: > 22</td> </tr> <tr> <td>Fadenzahl Fd/cm</td> <td>Kette: > 39</td> <td>bleibende Dehnung: 5 %</td> </tr> <tr> <td>Dehnung:</td> <td>> 18 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flächengewicht:</td> <td>240 g/m² (+/- 10 g/m²)</td> <td></td> </tr> </table> <p><u>Alternative C)</u></p> <table> <tr> <td>Material:</td> <td>60/35/5 % PES/CO/EOL</td> <td>Schuß: 60/33/7% PES/CO/EOL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kette: 65/35% PES/CO</td> <td>Schuß: Nm 24/1 Ring Coregarn</td> </tr> <tr> <td>Fadenfeinheit:</td> <td>Kette: Nm 34/1 Ringgarn</td> <td>Schuß: > 22</td> </tr> <tr> <td>Fadenzahl Fd/cm</td> <td>Kette: > 39</td> <td>bleibende Dehnung: 5%</td> </tr> <tr> <td>Dehnung:</td> <td>> 18 %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flächengewicht:</td> <td>245 g/m² (+/- 10 g)</td> <td></td> </tr> </table>							Material:	48/48/4 % CO/PES/EOL	Schuß: 47/47/6 % CO/PES/EOL		Kette: 50/50 % CO/PES	Schuß: Nm 34/1 Ring Coregarn	Fadenfeinheit:	Kette: Nm 40/1 Ringgarn	Schuß: > 29	Fadenzahl Fd/cm	Kette: > 44	bleibende Dehnung: 5 %	Dehnung:	> 18 %		Flächengewicht:	230 g/m ² (0/+ 15 g/m ²)		Material:	48/47/5 % CO/PES/EOL	Schuß: 60/30/10 % CO/PES/EOL		Kette: 65/35 % PES/CO	Schuß: Nm 28/1 Ring Coregarn	Fadenfeinheit:	Kette: Nm 34/1 Ringgarn	Schuß: > 22	Fadenzahl Fd/cm	Kette: > 39	bleibende Dehnung: 5 %	Dehnung:	> 18 %		Flächengewicht:	240 g/m ² (+/- 10 g/m ²)		Material:	60/35/5 % PES/CO/EOL	Schuß: 60/33/7% PES/CO/EOL		Kette: 65/35% PES/CO	Schuß: Nm 24/1 Ring Coregarn	Fadenfeinheit:	Kette: Nm 34/1 Ringgarn	Schuß: > 22	Fadenzahl Fd/cm	Kette: > 39	bleibende Dehnung: 5%	Dehnung:	> 18 %		Flächengewicht:	245 g/m ² (+/- 10 g)	
Material:	48/48/4 % CO/PES/EOL	Schuß: 47/47/6 % CO/PES/EOL																																																										
	Kette: 50/50 % CO/PES	Schuß: Nm 34/1 Ring Coregarn																																																										
Fadenfeinheit:	Kette: Nm 40/1 Ringgarn	Schuß: > 29																																																										
Fadenzahl Fd/cm	Kette: > 44	bleibende Dehnung: 5 %																																																										
Dehnung:	> 18 %																																																											
Flächengewicht:	230 g/m ² (0/+ 15 g/m ²)																																																											
Material:	48/47/5 % CO/PES/EOL	Schuß: 60/30/10 % CO/PES/EOL																																																										
	Kette: 65/35 % PES/CO	Schuß: Nm 28/1 Ring Coregarn																																																										
Fadenfeinheit:	Kette: Nm 34/1 Ringgarn	Schuß: > 22																																																										
Fadenzahl Fd/cm	Kette: > 39	bleibende Dehnung: 5 %																																																										
Dehnung:	> 18 %																																																											
Flächengewicht:	240 g/m ² (+/- 10 g/m ²)																																																											
Material:	60/35/5 % PES/CO/EOL	Schuß: 60/33/7% PES/CO/EOL																																																										
	Kette: 65/35% PES/CO	Schuß: Nm 24/1 Ring Coregarn																																																										
Fadenfeinheit:	Kette: Nm 34/1 Ringgarn	Schuß: > 22																																																										
Fadenzahl Fd/cm	Kette: > 39	bleibende Dehnung: 5%																																																										
Dehnung:	> 18 %																																																											
Flächengewicht:	245 g/m ² (+/- 10 g)																																																											

Leistungsangaben für alle Gewebe:

Bindung: K 2/1 S
Farbe: Pantone 11-0601-TC, optisch aufgehellt; waschpermanent der Weißgrad muss nach min. 10 Wäschen; nach DIN EN ISO 105-C06; Verfahren E1S noch eine Weißgradabweichung zur Pantone von höchstens Note 4 nach Graumaßstab aufweisen
Waschkrumpf: DIN EN 25077/DIN EN ISO 6330 bei 95°
 Waschverfahren 1A/Trocknungsverfahren D nach 10 Wäschen max. - 3,0% in Kette und Schuss
Ausrüstung: hochveredelt, sanforisiert,
Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02 Note: 5
Hypochloritbleichechtheit: DIN EN ISO 105-N01 Note: 4,
Pillbildung DIN EN ISO 12945-2 (Martindale) Note 4; (auch nach Wäschen)
Pflege:
 Wäsche : Haushaltwäsche 95°C; Industriegwäsche: 75°C



Kennzeichnung: Einnähetikett (unbeschichtet) aus Baumwolle oder Baumwolle/Viskose mit folgenden Angaben: Name des Auftragnehmers, Auftragsnummer, Größenbezeichnung, Materialzusammensetzung, Pflegekennzeichnung nach ISO 3758

10	Hersteller/Anschrift: Bierbaum-Proenen GmbH Domstrasse 55-73, 50668 Köln, auch von anderen Herstellern produzierbar	11	Hersteller Code:
12	Gerätstückpreis:	13	Folgebedarf
14	Instandsetzung:		
15	Ersatzteilbevorratung: entfällt	16	Vorschriften / Bedienungsanweisung
17	Bemerkung / Begründung: Die Erzeugnisse sollen gemäß der Richtlinie 96/304/EG, Öko Tex Standard 100 oder Toxproof zertifiziert sein. Dies kann durch Einnähen des entsprechenden Labels dokumentiert sein. Das Anbringen weiterer Marken- und Firmenlogos ist nicht gestattet. Die Versandpackmaße (Länge x Breite x Höhe) sind bei Hochregallagerung dem Auftraggeber vor Auslieferung bekannt zugeben. Die TL 8305-0011 ist zu beachten.		

18

Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer


Versorgungsartikelname: Hosenanzug, Hose

Ausführung	Versorgungsnummer:	ASD-Nr.:	Größen	Ausführung	Versorgungsnummer:	ASD-Nr.:	Größen
A 1	6532-12-372-5325	43680C012	XS S	A 8	6532-12-372-5333	43680C014	XS N
A 2	6532-12-372-5326	43680C022	S S	A 9	6532-12-372-5334	43680C024	S N
A 3	6532-12-372-5327	43680C032	M S	A 10	6532-12-372-5335	43680C034	M N
A 4	6532-12-372-5328	43680C052	L S	A 11	6532-12-372-5336	43680C054	L N
A 5	6532-12-372-5329	43680C072	XL S	A 12	6532-12-372-5337	43680C074	XL N
A 6	6532-12-372-5330	43680C082	XXL S	A 13	6532-12-372-5338	43680C084	XXL N
A 7	6532-12-372-5331	43680C092	XXXL S	A 14	6532-12-372-5339	43680C094	XXXL N
A 15	6532-12-372-5342	43680C015	XS L	A 19	6532-12-372-5346	43680C075	XL L
A 16	6532-12-372-5343	43680C025	S L	A 20	6532-12-372-5347	43680C085	XXL L
A 17	6532-12-372-5344	43680C035	M L	A 21	6532-12-372-5348	43680C096	XXXL L
A 18	6532-12-372-5345	43680C055	L L				

19

Größen- / Körpermaßtabelle

Modellskizze

	Größe		Körpermaße in cm			
	Damen	Herren	Brustumfang	Tailenumfang	Hüftumfang	
XS	32 / 34	40 / 42	84	72	87	
S	36 / 38	44 / 46	92	80	95	
M	40 / 42	48 / 50	100	88	103	
L	44 / 46	52 / 54	108	96	111	
XL	48 / 50	56 / 58	118	106	121	
XXL	52 / 54	60 / 62	128	116	131	
XXXL	56 / 58	64 / 66	138	126	141	
Körperhöhen:			S = 165	N = 175	L = 185	