

Spezifikation für

03360A, Unterziehhose Nässeschutz KSK

03370A, Unterziehjacke Nässeschutz KSK

Ergänzend zur Materialliste und Maßtabelle gelten:

- die Skizze im Anhang für die verbindliche Verarbeitung der Hose
- die Siegelmuster von Nässeschutzjacke, -hose und ein zusätzliches Siegelmuster für die verbindliche Trägerverarbeitung.

Folgende Details sind an den Siegelmustern nicht verbindlich:

- Reißverschlüsse
- Kordelzwischenstück fehlt
- Neoprenstopper entfällt
- Verstellschnalle
- Aufhängerband
- Gummi fehlt
- Gurtband fehlt
- Haftverschlüsse: schwarz statt braungrau
- Einnähetikett
- Beinlänge

Anhang:

- Materialliiste
- Maßtabelle
- Skizze für die verbindliche Verarbeitung der Hose

Materialliste und Maßtabelle für Unterziehnässeschutz KSK

1 Allgemeines

1.1 Kurzbeschreibung

Zweiteiliger Nässeschutz bestehend aus Langjacke und Hose mit angenähten Trägern. Jacke im Kimonoschnitt mit gefüttertem Stehkragen und abnehmbarer Kapuze, vorne mit durchgehendem Reißverschluss und Blende mit Druckknopfverschluss, mit verdeckten Reißverschlüssen unter den Achseln, Napoleontasche, Namensbandbefestigung und Ärmelabschluss mit Haftverschluss zur Weitenregulierung, Kordelzug in Kragen, Kapuze, Saum und Taille.
Hose ist mit angeschnittenem rückwärtigem Latz als Nierenschutz, hinten angenähten Hosenträgern mit Verstellmöglichkeit vorne, Reißverschlusschlitz mit Knopf am Bund, mit 2 durchgehenden vorderen Reißverschlüssen mit Blenden, Verstellmöglichkeit am Bund mit Klettverschluss.
Alle Nähte sind zusätzlich innen durch Verschweißen mit Nahtabdichtband abzudichten.

1.2 Allgemeine technisch-organisatorische Forderungen

Nach TL 8305-0011

1.3 Umweltverträglichkeit

Nach TL 8305-0011
Insbesondere wird auf die Forderungen zum Gesundheits-, Betriebs- und Umweltschutz hingewiesen.

2 TECHNISCHE FORDERUNGEN

2.1	<u>Materialien</u>	<u>Verwendungszweck</u>	<u>Farbe nach RAL</u>
2.1.1	<u>Grundstoff</u> (Oberware/Membran) 2,5 Lagen-Laminat Oberware: Material: 100% Polyamid Bindung: Ripstop Semipermeable Membran Flächengewicht 90 ± 10 g/m ² wie oder ähnlich Art. GORE-TEX® Jaeger der Firma Gore / Putzbrunn Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat nach DIN 55350-18-4.2.2	<u>Jacke:</u> 1 Rückenteil (RT), 2 Vorderteile (VT), 2 Schulterpassen mit angeschnittenen Ärmeln im VT, 2 vordere Ärmelteile unten, 2 rückwärtige Ärmelinsätze, 2 Reißverschlussstreifen unter den Ärmeln, 2 durch Klettverschlüsse verschließbare Ärmelblenden (Unter- und Übertritt), Verstelllasche am Ärmelsaum (gedoppelt), Unter- und Übertritt Reißverschlussblende in Vorderer Mitte, Reißverschlussstreifen in Vorderer Mitte, Bartschutz, Napoleontasche, Kragenaußenseite, Blende am Kragen für Tunnelzug, Reißverschlussblende zum Befestigen der Kapuze am Kragen, Kapuze mit angeschnittenem Kragen: 2 Seitenteile mit horizontalem Kordeltunnel, Mittelteil mit vertikalem Kordeltunnel, Kapuzenschirm gedoppelt, umlaufender Beleg an Kapuzenöffnung, separater Kordeltunnel entlang der Kapuzenöffnung, rundumlaufende Nässesperre	RAL 7013 braungrau als Anhalt

		<u>Hose:</u> 2 obere Vorderhosen innen, Untertritt für Reißverschluss in VM, 2 obere Vorderhosen außen, 2 untere Vorderhosen innen, umlaufende Blende am Bund, 4 gedoppelte Reißverschlussblenden, 2 Reißverschlussstreifen, 2 Verstelllaschen am Saum, 2 Verstelllaschen am Bund, 2 ge- doppelte Träger, 2 Trägerbefesti- gungen vorn, gedoppelte Raute, (Länge 18,5 cm) zum Verkreuzen der Träger auf dem Rücken, 2 obere Hinterhosen mit angeschnittenem Latz, 2 untere Hinterhosen,	
2.1.2	<u>Wirkfleece</u> 100 % Polyamid, Flächengewicht 160 g/m ² wie oder ähnlich Art. „Microsoft“ der Firma Panatex, Pranto	<u>Jacke:</u> Krageninnenfutter, Bartschutz	schwarz
2.1.3	Taschenfutter, handelsüblich HBA wie oder ähnlich Art. 1418 der Firma Otto Friedrich, Obdachgasse 34, A-1220 Wien	Jacke: 1 Taschenbeutel, links, unterhalb von Taillentunnel <u>Hose:</u> 1 Taschenbeutel unterhalb vom Nierenschutz	grau
2.1.4	<u>Linertab, handelsüblich</u> (Wirkware/Membran/Wirkware) auf das Membransystem abgestimmt	<u>Jacke:</u> Krageninnenseite, Befestigung Napoleontasche	grau- meliert
2.1.5	<u>Nahtabdichtungsband</u> 2,5 lg. Schweißband, auf das Membransystem abgestimmt	<u>Jacke, Hose:</u> Verschweißen der verdeckt und innenliegenden Nähte im 2,5 lg. Laminat, Saugsperre am Beinsaum	grau
2.1.6	<u>wasserdichter Kordeltunnel,</u> handelsüblich, vorgefertigt, verschweißt, 2-lagig	<u>Jacke:</u> Kordelzug in der Taille	grau- meliert
2.1.7	<u>Druckknöpfe, handelsüblich</u> aus Messing beide Hälften in wasserdichter Ausführung, mit Dichtelement aus PA6, Kugelgröße 4 nach TL 8315-0049 Druckknöpfe als Anhalt, bestehend aus - Federteilhälfte, Kunststoffkappe aus PA6.6 schwarz durchgefärbt mit Messingniet, - Kugelteilhälfte Messingkugelteil, Messingniet mit gebördeltem Flansch, Cu Zn brüniert Qualitätsnachweis: Qualitätsprüfzertifikat nach DIN 55350-18-4.1.2	<u>Jacke:</u> 6 Stück an Reißverschlussblende in vorderer Mitte	schwarz
2.1.8	<u>Ösen</u> TL 8315-0057 DE5 Cu Zn Brüniert Qualitätsnachweis: Qualitätsprüfzertifikat nach DIN 55350-18-4.1.1	<u>Jacke:</u> 14 Stück: 6x Kapuze 2x Kragen 2x Kordelzug in Taille 4x Kordelzug im Saum	Cu Zn brüniert
2.1.9	<u>Kordelstopper, handelsüblich</u>		
2.1.9.1	1-Loch-Stopper mit zwei seitlichen Befestigungs- schlitzen, wie oder ähnlich Art. 01 FB der Firma Prym Moda	<u>Jacke:</u> 5 Stück: 2x Kordelzug an Kapuzenöffnung 1x Kordelzug in hinterer	schwarz

	GmbH	Kapuzenmitte 2x Kordelzug in Taille	
2.1.9.2	2-Loch-Stopper mit Befestigungssteg und Edelstahlfeder, PA6 wie oder ähnlich Art. 01 Double P10 der Firma Prym Moda GmbH	<u>Jacke:</u> 4 Stück: 1x in hinterer Kapuzenmitte 1x in hinterer Kragenmitte 2x am unteren Saum	schwarz
2.1.10	<u>Kordelenteil</u> , handelsüblich wie oder ähnlich Art. 01 A310 Speedy der Firma Prym Moda GmbH	<u>Jacke:</u> 5 Stück: 2x Kordelzug an Kapuzenöffnung 1x Kordelzug in hinterer Kapuzenmitte 2x Kordelzug in Taille	schwarz
2.1.11	<u>Kordelzwischenstück</u> , handelsüblich wie oder ähnlich Art. A 131 der Firma Helentex	<u>Jacke:</u> 4 Stück: aufgefädelt an allen 2-Loch-Stoppern	schwarz
2.1.12	<u>Verstellschnalle</u> , handelsüblich Durchlass 40 mm, wie oder ähnlich Artikel Nr. 040640 der Firma Fildan Accessories, Fildan Straße 1, A-2490 Ebenfurth	<u>Hose:</u> 2 Stück für Trägerbefestigung	schwarz
2.1.13	<u>Knopf</u> , handelsüblich 28", wie oder ähnlich Art. 3203 der Firma Müller Ing. Josef & Co KG, Parttargasse 36, A-1230 Wien	<u>Hose:</u> 1 Stück als Bundverschluss	RAL 7013 braungrau als Anhalt
2.1.14	<u>Kordel</u> , handelsüblich elastische Rundkordel, Ø 3mm, wie oder ähnlich Art. 91063/3 der Firma Otto Weber	<u>Jacke:</u> Kordelzüge in Kragen, Taille, Saum und Kapuze: 1x vertikal in hinterer Mitte 1x horizontal in Kapuzenmitte 1x umlaufend der Kapuzenöffnung	schwarz
2.1.15	<u>Band</u> TL 8315-0046 7 mm, Polyester	<u>Jacke:</u> Aufhänger, Befestigung der Kordelstopper in hinterer Kapuzenmitte und am Saum	schwarz
2.1.16	<u>Reißverschlüsse (RV)</u> DIN 3416 Begriffe, Festigkeitswerte nach DIN 3419-1 Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18-4.1.2		RAL 7013 braungrau als Anhalt
	<u>Kunststoff-Reißverschlüsse (RV)</u> DIN 3418 Arten, Maß, Werkstoffe Farbechtheiten und Krumpfung wie Grundstoff; Kunststoffdraht-Reißverschluss Tragband wasserabweisend ausgerüstet, Metallschieber, farbig lackiert		
2.1.16.1	DIN 3418-K1 H10-Länge- r al S Griffform oberer und unterer Schieberkörper: Einfachgriff, kurz, mit Öse Griffform oberer und unterer Schieberkörper:	<u>Jacke:</u> 1 Stück als Frontreißverschluss RV-Länge für die Größen: S: 62 cm M: 65 cm L: 65 cm XL: 68 cm XXL: 68 cm <u>Hose:</u> 2 Stück zur Teilung der Hosenbeine	

	Einfachgriff, kurz, mit Öse	RV-Länge für die Größen: S: 104 cm M: 105 cm L: 105 cm XL: 105 cm XXL: 106 cm	
	DIN 3418-K1 F10-280- r al S Griffform oberer und unterer Schieberkörper: Einfachgriff, kurz, mit Öse	2 Stück unter den Achseln	
2.1.16.2	DIN 3418-K1 B10-350-r al S Einfachgriff, kurz mit Öse	<u>Jacke:</u> 1 Stück für Kapuze:	
2.1.16.3	DIN 3418-K1 A5-190-r al S Einfachgriff, kurz mit Öse	<u>Jacke:</u> Napoleontasche	
2.1.16.4	DIN 3418-K1 A10-Länge-r al S Einfachgriff, kurz mit Öse	<u>Hose:</u> 1 Stück am Hosenschlitz RV-Länge für die Größen: S: 14 cm M: 15 cm L: 15 cm XL: 16 cm XXL: 16 cm	
2.1.17	Gummi, handelsüblich Breite 4 cm, wie oder ähnlich Art. 370/40 mm TB0370040000050 der Firma Rudolf Gassner & Söhne, Eitental 19-21, A-3653 Weiten	<u>Hose:</u> 2 Stück als Trägereinsatz auf Schulterhöhe, Fertiglänge 20,5 cm	schwarz
2.1.18	Gurtband, handelsüblich Breite 40 mm, wie oder ähnlich Art. 2018/45 der Firma Regine Elastic, Onstmettingen, 72445 Albstadt	<u>Hose:</u> 2 Stück zur Verstärkung des Trägers, Länge je 66 cm 2 Stück zur Verstärkung der Trägerbefestigung, Länge je 5 cm	schwarz
2.1.19	<u>Haftverschluss</u> DIN 3415 Hakenverschluss A, gewebt, Kanten fransfrei/verschweißt Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18-4.1.1		RAL 7013 braungrau als Anhalt
2.1.19.1			
2.1.19.1.1	1 cm breit	<u>Jacke:</u> 6x5cm: Abdeckung Achselreißverschluss	
2.1.19.1.2	1.5 cm breit	<u>Jacke:</u> 1x14 cm: Verschluss an Futtertasche <u>Hose:</u> 1x14 cm: Verschluss an Futtertasche	
2.1.19.1.3	2 cm breit	<u>Jacke:</u> 3x6 cm: Kapuze am angeschnittenen Kragen <u>Hose:</u> 8x6 cm: Abdeckung am Beinreiß- verschluss	
2.1.19.1.4	3 cm breit	<u>Jacke:</u> 2x6 cm: Verschluss am Ärmelsaum <u>Hose:</u> 2x6,5 cm: Verstelllasche Bundweite 2x8 cm: Verstellmöglichkeit Trägerlänge 2x13 cm: Trägerbefestigung hinten 2x6 cm: Verstelllasche Beinsaumweite	
2.1.19.2	DIN 3415 Schlingenverschluss A, gewebt, Kanten fransfrei/verschweißt Qualitätsnachweis: Qualitätsprüf-Zertifikat DIN 55350-18-4.1.1		RAL 7013 braungrau als Anhalt
2.1.19.2.1	1 cm breit	<u>Jacke:</u>	

		6x5cm: Abdeckung Achselreißverschluss	
2.1.19.2.2	1,5 cm breit	<u>Jacke:</u> 1x14 cm: Verschluss an Futtertasche <u>Hose:</u> 1x14 cm: Verschluss an Futtertasche	
2.1.19.2.3	2 cm breit	<u>Jacke:</u> 3x6 cm: Kapuze am angeschnittenen Kragen 1x12 cm Namensbandbefestigung <u>Hose:</u> 8x6 cm: Abdeckung am Beinreißverschluss	
2.1.19.2.4	3 cm breit	<u>Jacke:</u> 2x21,5 cm: Verschluss am Ärmelsaum <u>Hose:</u> 2x16 cm Verstellmöglichkeit Bundweite 2x30 cm Verstellmöglichkeit Trägerlänge 2x13 cm Trägerbefestigung hinten 2x17 cm Verstellmöglichkeit Beinsaumweite	
2.2.20	<u>Einnähetikett</u> , gewebt TL 8305-0011 Gewebe aus Naturfasern, Chemiefasern und deren Mischgespinsten sowie daraus gefertigte Bekleidungs-, Wäsche- und Ausrüstungsstücke	<u>Jacke</u> 1 Stück mit Angabe von Materialzusammensetzung, Größenkennzeichnung, Pflegehinweisen <u>Hose:</u> 1 Stück mit Angabe von Materialzusammensetzung, Größenkennzeichnung, Pflegehinweisen	weiß
2.2.21	<u>Nähmittel</u> , handelsüblich Umspinnungsnähzwirn Nm 66/2 Z Reißfestigkeit ca. 1.500 cN Dehnung ca. 19% ca. 860 Touren/m wie oder ähnlich Bistolux Art. 984.10.14 der Firma Kreiger Handelsagentur Fockygasse 14 A-1120 Wien	<u>Jacke, Hose:</u> Nähgarn für alle Nähte Stepp- und Schließnähte, Riegel, Knopfloch	RAL 7013 braungrau als Anhalt

A n h a n g A

Maßtabelle zu Nässeschutzjacke KSK

Größen und Maße

Größenbezeichnung: Beispiel: Gr. XS

Abkürzungen: KM = Körpermaß; FM = Fertigmaß; HM= Hilfsmaß Maße in cm

Größe	Brustweite KM	Brustweite FM	Saumweite FM	Ganze Länge FM	Handweite FM	Ärmellänge inkl. Schulterbreite FM
S (46/48)	94	124	116	77,5	36	79,5
M (50)	100	130	122	79	36	82
L (52/54)	106	136	128	80,5	36	84,5
XL (56)	112	142	134	82	36	86,5
XXL (58/60)	118	148	140	83,5	36	89

Maßtabelle zu Nässeschutzhose KSK

Größe	Bundumfang FM	Gesäßumfang KM	Gesäßumfang FM	Seitenlänge FM	Schrittlänge FM	Beinsaumweite FM
S (46/48)	98	96	106	107,5	82,5	49
M (50)	103	100	110	108	82,5	49
L (52/54)	108	104	114	108,5	82,5	51
XL (56)	113	108	118	109	82,5	51
XXL (58/60)	118	112	122	109,5	82,5	51

