

Modellblatt dezentrale Beschaffung

Stand: September 2005

1	Planungsnummer: 8415-32222 Planungsbegriff: Hose, Monteurhose, blau ASD-Nr.: 43510 B	2	Materialverantwortung: 6				
3	AnIBIPI: _____ / _____ VOENR VOEDAT VAENR VAEDAT	4					
5	Verwendungszweck: Die Monteurhose wird bei Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten getragen.						
6	Modell/Typ: Tkz: _____ VersNr: siehe Rückseite KonstrStd: _____ Vorauss.Nutzungsdauer: _____	7	Materialkennung				
			A	C	L	M	O
				X			
		8	Nachfolgemodell siehe Modellblatt: _____				
9	Kurze Beschreibung/Leistungs- und Beschaffungsmerkmale: <p>Hose mit angeschnittenem oder angesetztem Bund und Schlitz, zwei Seitentaschen in der Seitennaht, Zollstocktasche rechts, vier Bundschlaufen, Hinterhosenschnallgurte ab der Seitennaht, Hosenträgerknöpfe, Zugband im Hosensaum.</p> <p>Größen: 44-64</p> <p>Fertigmaße Gr. 50: Seitenlänge: 109, Bundumfang: 98, Fußweite: 50</p> <p>Farbe: Stahlblau, RAL 5011 als Anhalt, Fertig gefärbte und ausgerüstete Gewebe muss gute Farb- und sehr gute Lichtechtheiten aufweisen.</p> <p>65° C waschbar, tumblergeeignet DIN EN ISO 6330 Maßänderung nach der ersten Wäsche: ± 2% in K/S, DIN EN 25077</p> <p>Material:</p> <p>Spinnstoff: 100 % Baumwolle Stapellänge: 30-38 mm Flächengewicht: ≥ 270 g/m² Garnfeinheit in K/S: <NM 28/1 / NM 20/1 Höchstzugkraft, trocken: 830/670 N in K/S Gewebebindung: K 3/1, Kettkörper in Kettrichtung gebrochen 12 Z : 12S (Fischgrat) Als „rechte“ Gewebeseite (Gebrauchsseite) gilt die „Kettseite“ des Baumwoll-Köpers.</p>						

Kennzeichnung: Einnähetikett (unbeschichtet) aus Baumwolle oder Baumwolle/Viscose mit folgenden Angaben: Name des Auftragnehmers, Auftragsnummer, Größenbezeichnung, Materialzusammensetzung nach TKG, Pflegekennzeichnung nach ISO 3758					
10	Hersteller/Anschrift:			11	Hersteller Code:
12	Stückpreis: €			13	Folgebedarf
14	Instandsetzung/Pflege: siehe Herstellerangaben				
15	Ersatzteilbevorratung:		16	Vorschriften/ Bedienungsanweisung:	
17	Bemerkung/Begründung: Die Erzeugnisse sollen gemäß der Richtlinie 96/304/EG, Öko Tex Standard 100 oder Toxproof zertifiziert sein. Dies kann durch Einnähen des entsprechenden Labels dokumentiert sein. Das Anbringen weiterer Marken- und Firmenlogos ist nicht gestattet. Versandverpackung: 600 mm x 400 mm x 250 mm Kennzeichnung der Verpackung mit EAN 128 Barcode-Aufkleber der Einzel-VKE Verslippen der Packungen, Verwendung von NATO-Paletten				
18	Vollständige Liste der Ausführung, Versorgungs-, und ASD- Nummer				
Versorgungsartikelname: Hose, Maenner,					
	Ausführung	Versorgungsnummer	ASD-Nr.	Größen	
	A1	8415-12-121-4471	43510 B 080	44	
	A2	8415-12-121-4472	43510 B 090	46	
	A3	8415-12-121-4473	43510 B 100	48	
	A4	8415-12-121-4474	43510 B 110	50	
	A5	8415-12-121-4475	43510 B 130	52	
	A6	8415-12-121-4476	43510 B 150	54	
	A7	8415-12-130-5652	43510 B 170	56	
	A8	8415-12-130-5653	43510 B 190	58	
	A9	8415-12-353-9714	43510 B 210	60	
	A10	8415-12-353-9715	43510 B 220	62	
	A11	8415-12-353-9716	43510 B 225	64	